

Серия "Hermetica" для  
открытой установки  
Степень защиты IP 44



Выключатели и  
розетки

## Функции: Серия выключателей Hermetica

*Защита: Выключатели и розетки серии "Hermetica" для открытой установки являются брызгозащищенными и соответствуют степени защиты IP 44. Поэтому они подходят для использования в сырых помещениях, подвалах, гаражах или мастерских. Благодаря прочной конструкции надежное функционирование этих выключателей гарантируется в течение долгого времени и в суровых условиях эксплуатации. Дизайн является функционально ориентированным в соответствии с предназначением.*

Устройства серии "Hermetica" имеют очень удобную для монтажника конструкцию: они имеют большое пространство для размещения проводки и оснащены безвинтовыми клеммами типа QuickConnect для удобного подсоединения проводников. Другие особенности: нержавеющий защитный контакт и самозакрывающаяся крышка для розетки также служат увеличению функциональной долговечности. Все устройства выполнены из ударопрочного термопласта.











### Достоинства системы:

- Выполнены из прочного термопласта
- Форма поставки: Одинарные и двойные устройства
- Без проблем могут применяться в сырых помещениях – степень защиты IP 44
- Встроенный кабельный ввод для диаметров до 12,5 мм

### Технические характеристики





<b>Монтаж:</b>	открытый
<b>Материал:</b>	термопласт
<b>Размеры рамки:</b>	62 x 70 мм
<b>Цвет:</b>	белый и серый
<b>Степень защиты:</b>	IP 44
<b>Откидывающаяся крышка:</b>	да
<b>Возможность установки защиты для детей:</b>	да
<b>Безвинтовые клеммы типа QuickConnect:</b>	да

- кабельный ввод для проводников с диаметром до 12,5 мм

	Наименование	Символ	Цвет	№ для заказа.
	<b>выключатель</b> 2-полюсный		белый серый	<b>16001102</b> <b>16001104</b>
16001102				
	<b>Выключатель</b> двухклавишный		белый серый	<b>16000702</b> <b>16000704</b>
16000702				
	универсальный		белый серый	<b>16000502</b> <b>16000504</b>
16000502				
	<b>Крестовидный</b> <b>выключатель</b>		белый серый	<b>16006601</b> <b>16006602</b>
16000802				

Выключатель одноклавишный со степенью защиты IP 44



- кабельный ввод для проводников с диаметром до 12,5 мм

	Наименование	Символ	Цвет	№ для заказа.
	<b>Выключатель</b> <b>одноклавишный</b> 1-полюсный		белый серый	<b>16000602</b> <b>16000604</b>
16000602				
			белый серый	<b>16006401</b> <b>16006402</b>
			белый серый	<b>16006501</b> <b>16006502</b>

Hermetica

## Выключатели для управления жалюзи со степенью защиты IP 44



- кабельный ввод для проводников с диаметром до 12,5 мм

Наименование	Символ	Цвет	№ для заказа.
 <p><b>Выключатель двухклавишный (типа контактор)</b></p>		<p>16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами</p>	<p>белый <b>16000902</b> серый <b>16000904</b></p>

16000902

## Розетки с заземлением со степенью защиты IP 44

- кабельный ввод для проводников с диаметром до 12,5 мм

Наименование	Символ	Цвет	№ для заказа.
 <p><b>Розетка с заземлением</b></p>		<p>16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами</p>	<p>белый <b>16000302</b> серый <b>16000304</b></p>
<p>двойная с заземлением для горизонтального монтажа</p>		<p>16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами</p>	<p>белый <b>16000402</b> серый <b>16000404</b></p>
<p><b>Комбинация розетки с заземлением и универсального выключателя</b></p>		<p>16 А, 250 В~, розетка с винтовыми клеммами, выключатель с самозажимными клеммами</p>	<p>белый <b>16002702</b> серый <b>16002701</b></p>

16000302



16000402

<i>Наименование</i>	<i>Цвет</i>	<b>№ для заказа.</b>
<b>Кабельный ввод</b>	с отверстием	белый серый
	закрытый	белый серый
		<b>1435030006</b> <b>1435030001</b>
		<b>1435040006</b> <b>1435040001</b>

