



TYP...

- багатополісний клемник



PA6 -25 - +85°C 850°C A1 - F 30 сек.

► Для напруги 500 В.



артикул	опис	 мм				 шт	EAN
			шт	мм²	A		
TYP210_FA	упаковано в картонну коробку, колір - чорний	12 x 16 x 95	12	2,5	24	100	8595057613539
TYP210_HA	упаковано в картонну коробку, колір - білий					100	8595057614321
TYP310_FA	упаковано в картонну коробку, колір - чорний	17 x 18 x 107	12	4	32	100	8595057613553
TYP310_HA	упаковано в картонну коробку, колір - білий					100	8595057614345
TYP412_FA	упаковано в картонну коробку, колір - чорний	17 x 19 x 119	12	6	41	100	8595057613577
TYP412_HA	упаковано в картонну коробку, колір - білий					100	8595057614369
TYP512_FA	упаковано в картонну коробку, колір - чорний	21 x 21 x 142	12	10	57	100	8595057613591
TYP512_HA	упаковано в картонну коробку, колір - білий					100	8595057614383
TYP612_FA	упаковано в картонну коробку, колір - чорний	22 x 22 x 154	12	16	76	50	8595057613607
TYP612_HA	упаковано в картонну коробку, колір - білий					50	8595057614390

TYP0...

- безгвинтовий клемник



PA -40 - +110°C 850°C 30 сек.

- Максимальне робоче навантаження 24 А.
- Клеми призначені для повноцінних мідних провідників.
- Для проводів перетином від 1,0 мм² до 2,5 мм².
- Для напруги 450 В.
- Кольорове кодування.

артикул	опис	 мм			 шт	EAN
			шт	мм²		
TYP015_XX	сірий/прозорий	2,5 x 9,5 x 9,5	5	1,0 - 2,5	100	8595057613614
TYP016_XX	помаранч/прозорий	13,5 x 9,5 x 9,5	3	1,0 - 2,5	100	8595057613621
TYP017_XX	червоний/прозорий	10,5 x 9,5 x 9,5	2	1,0 - 2,5	100	8595057613638
TYP018_XX	жовтий/прозорий	17,2 x 9,5 x 9,5	4	1,0 - 2,5	100	8595057613645