



0 787 78



0 517 38



0 787 91



0 787 77

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 920, 921

Réf.	Prises HDMI type A
0 787 78 0 793 78	Permettent la transmission de flux audio vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) Préconnectorisées - Version 1.4 - 1 module Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelles ○ Blanc ● Alu
0 787 68 0 792 75	A visser - Version 1.3 - 2 modules ○ Blanc ● Alu
0 517 38	Extendeur audio vidéo HDMI Permet la liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 57 m Le kit comprend les boîtiers émetteur et récepteur ainsi que les alimentations La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ 45/RJ 45 non fourni (p. 1044) Compatible 4K, 3D, EDID et HDCP Contrôle Infra-rouge inclus Certifié HDBaseT
0 787 91	Prise Display port Permet la transmission de flux audio vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) Longueur maxi 10 m Préconnectorisée - 1 module Equipée d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle ○ Blanc

Réf.	Prises HD 15 femelle
0 787 77 0 793 77	Permettent la transmission de flux vidéo analogiques entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique...) Résolution VGA à UXGA Longueur maxi 15 m Préconnectorisées - 1 module Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et 2 connecteurs femelle ○ Blanc ● Alu
0 787 57 0 792 57	A visser - 2 modules ○ Blanc ● Alu
0 787 72	A souder - 1 module ○ Blanc
0 787 74	Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm Permet la transmission de flux vidéo analogiques et audio entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique) Résolution vidéo VGA à UXGA Longueur maxi 15 m A visser - 2 modules ○ Blanc